

**Zamawiający :**

**Gmina Sulików  
Pl. Dworcowy 5  
59-975 Sulików  
tel. 0-75 77 87 288  
fax 0-75 77 56 922**

## **SPECYFIKACJE TECHNICZNE**

***Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych „Mikułowa”  
Długość 0,315 km***

***Kod CPV – Wspólny Słownik Zamówień***

- 54200000-9 – Grupa robót*** – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-9 – Klasa robót*** – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 – Kategoria robót*** – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233226-9*** – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dojazdowych

***Sporządził :***

***Zatwierdził :***

***inż. Jan Aleksandrowicz  
wrzesień 2008 r.***

**SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE****Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Mikułowa – dł. 0,315 km**

| Lp. | Specyfikacja                 | Opis   | J.m.           | Ilość           |
|-----|------------------------------|--|----------------|-----------------|
| 1   | 2                            | 3  | 4              | 5               |
| 1.  | SST – 1                      | Wymagania ogólne   |                |                 |
| 2.  | <b>Roboty przygotowawcze</b> |  |                |                 |
|     | SST – 2                      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym                   | km             | <b>0,315</b>    |
|     | SST – 3                      | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników | m <sup>2</sup> | <b>1.260.00</b> |
|     | SST – 5                      | Wywóz ziemi z korytowania i plantowania poboczy  | m <sup>3</sup> | <b>252.00</b>   |
| 3.  | <b>Nawierzchnia</b>          |  |                |                 |
|     | SST – 4                      | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm                                   | m <sup>2</sup> | <b>1.260.00</b> |
|     | SST – 6                      | Nawierzchnie z kamienia łuczonego - warstwa dolna o gr. 10 cm  | m <sup>2</sup> | <b>1.260.00</b> |
|     | SST – 6                      | Nawierzchnie z kamienia łuczonego - warstwa górna o gr. 10 cm  | m <sup>2</sup> | <b>1.260.00</b> |