

Odbudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 65 - dł. 680 m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Koryto i podbudowa</b>				
2	KNNR 6 0101-d.2 01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	1530	0.00	0.00
3	KNNR 6 0102-d.2 01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	288	0.00	0.00
4	KNNR 6 0103-d.2 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	646	0.00	0.00
5	KNNR 6 1301-d.2 05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m <sup>2</sup>	680	0.00	0.00
6	KNNR 1 0202-d.2 06 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	146.88	0.00	0.00
7	KNNR 1 0206-d.2 03 + KNNR 1 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 2 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	298	0.00	0.00
8	KNNR 6 0104-d.2 03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>	495	0.00	0.00
9	KNNR 6 0113-d.2 01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2118	0.00	0.00
10	KNNR 6 0113-d.2 04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	2118	0.00	0.00
11	KNNR 6 0113-d.2 06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	346	0.00	0.00
12	KNNR 6 0107-d.2 01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	55.68	0.00	0.00