

Odbudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 65 - dl.
680 m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|------------------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| 29 d.4 | KNNR 6 0605-04 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm 6*2 dla przepustów z poz. 26 | szt szt | 12.00 | |
| | | | | RAZEM | 12.00 |
| 30 d.4 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 13.8 zasypanie przepustów | m ³ m ³ | 13.80 | |
| | | | | RAZEM | 13.80 |
| 31 d.4 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV 26*0.4*0.8 | m ³ m ³ | 8.32 | |
| | | | | RAZEM | 8.32 |
| 32 d.4 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm 26*0.4*0.1 | m ³ m ³ | 1.04 | |
| | | | | RAZEM | 1.04 |
| 33 d.4 | KNR 4-051 0301-02 | Kanały rurowe - wymiana odcinka rury kamionkowej kielichowej o śr.nom. 250 mm uszczel.zaprawą cementową (analogia) 26 wymiana odpływu ze studzienki w km 0+018 z rur PCV o średnicy 150 mm na rury o średnicy 250 mm | m m | 26.00 | |
| | | | | RAZEM | 26.00 |
| 34 d.4 | KNNR 1 0318-02 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV 8.32 zasypanie rurociągu z poz. 33 | m ³ m ³ | 8.32 | |
| | | | | RAZEM | 8.32 |