

Odbudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 65 - dł.

680 m

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 65 - dł. 680 m					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-02	pagórkowatym lub górskim. 0.51	km	0.51	
		km 0+170-0+680 - dł. 0,510 km			
				RAZEM	0.51
2 Koryto i podbudowa					
2	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej	m ²		
d.2	0101-01	szerokości jezdni i chodników 510*3.0	m ²	1530.00	
		km 0+170-0+680 - szer. 3,0 m, dł. 510 m			
				RAZEM	1530.00
3	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni	m ²		
d.2	0102-01	lub chodników 14*15+78	m ²	288.00	
		zjazdu - 14 szt. śr. pow. 15 m ² km 0+442-0+472 - lewostronna mijanka trapezowa dł. 22-30 m, szer. 3 m, skosy po 4 m, pow. 78 m ²			
				RAZEM	288.00
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.2	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3*170+(10.2+3.4)*10/2*2	m ²	646.00	
		km 0+000-0+170 - szer. 3 m, dł. 170 m km 0+012 - zjazd/L i zjazd/P - szer. 10,2-3,4 m, dł. po 10 m			
				RAZEM	646.00
5	KNNR 6	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10	m ²		
d.2	1301-05	cm 680*2*0.5	m ²	680.00	
		szer. po 0,5 m - 680 m			
				RAZEM	680.00
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³	m ³		
d.2	0202-06 +	w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 2 km sam.samowylad.			
	KNNR 1				
	0208-02	(89.5+140)*0.8*0.8	m ³	146.88	
		poszerzenie pasa drogowego poprzez podebranie skarpy śr. szer. 0,8 m, śr. wys. 0,8 m - lewostronnie km 0+018,5-0+0+108 - dł. 89,5 m ; km 0+127- 0+267 - dł. 140 m			
				RAZEM	146.88
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³	m ³		
d.2	0206-03 +	w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. 2			
	KNNR 1	km sam.samowylad.			
	0208-02	(1530+288+680)*0.1+48.2	m ³	298.00	
		wywóz ziemi z korytowania, plantowania poboczy i wykopu pod ściek dro- gowy			
				RAZEM	298.00
8	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²		
d.2	0104-03	3*165	m ²	495.00	
		km 0+515-0+680 - szer. 3,0 m, dł. 165 m			
				RAZEM	495.00
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-01	680*3+78	m ²	2118.00	
		km 0+000-0+680 - szer. 3,0 m, dł. 680m km 0+442-0+472 - lewostronna mijanka trapezowa dł. 22-30 m, szer. 3 m, skosy po 4 m, pow. 78 m ²			
				RAZEM	2118.00
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04				